



- Přístupový systém s kompletní správou přes PC nebo mobilní telefon
- Online i offline funkce s distribuovanou databází vstupních oprávnění
- Podporuje otevírání dveří mobilním telefonem (Android, iOS)
- Funkce časových oken pro pokročilé udělování přístupových práv
- Použití moderních a bezpečných technologií NFC a Bluetooth Smart
- Podpora městských a zaměstnaneckých karet
- Vhodný pro objekty s vyšším počtem vchodů

INFORMACE O PRODUKTU

GOLEM III je pokročilý přístupový systém vhodný pro instalaci v kancelářích, školách a větších bytových domech. Systém lze provozovat v online i offline módu, kdy se data ukládají do vnitřní paměti. Komunikace se systémem probíhá variantně po sériové sběrnici (RS485), lokální síti (TCP/IP), nebo bezkontaktně pomocí technologie NFC. Veškeré přidělování a odebrání přístupových práv, včetně evidence průchodů se provádí pomocí přehledného SW, který je součástí dodávky. GOLEM III umožňuje nastavit jednotlivá přístupová práva také na základě data, času a dne v týdnu, kromě toho je možné do systému zanést také státní svátky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kapacita oprávnění - uživatelé	900 uživatelů (možnost rozšíření)
Kapacita paměti – průchody	1000 záznamů (cyklicky přepisované)
Identifikační média	NFC čipy standardu ISO 14443 (Mifare Classic, DESFire) BT Smart tokeny (iBeacon apod.) Mobilní zařízení s OS Android a NFC/BT Smart, nebo zařízení s iOS a BT Smart
Čtecí vzdálenost ID médií	NFC: 3,0 cm až 5,0 cm, BT Smart: 5,0 cm až 10 m
Indikace čtečky	Vizuální (LED dioda), akustická
Stupeň krytí čtečky	IP65
Materiál krytu	Plast (ABS)
Barva čtečky	RAL9004 – černá
Rozměry čtečky (mm)	117 x 51 x 20
Výstup	2 přepínací kontakty relé
Napájení	12V stejnosměrně
Maximální spotřeba	200 mA (bez sepnutého zámku)
Stupeň krytí spínacího modulu	IP52
Rozměry spínacího modulu (mm)	119 x 80 x 41
Nedílné komponenty	Čtečka RSW.04 / RSW.04 - B, spínací modul SMR.03



www.golem3.cz

